



BASKÜL
END. TARTIM SİS. SAN. VE TİC. A.Ş.

BX65/BX66 Tartım Terminalleri

Endüstriyel Uygulamalar ve Çözümler İçin



Üstün Özellikleri

- Paslanmaz çelik, 7 & 10,1" dokunmatik ekran
- IP67 korumalı 7" dokunmatik model
- EU OIML 10000d, 3 x çok kademeli onay
- Tasarlanabilen tartım menüsü ve etiket
- Çoklu dil kullanımı



Standart Uygulamalar

- Etiketleme ve veri toplama
- Kamyon kantarı
- Süt alım merkezi
- İstatistiksel Kalite Kontrol (SQC)
- Müşterilere özel çözümler



Çevre Birimleri

- PC klavye ve fare
- Yazıcı ve harici gösterge
- Barkod ve RFID okuyucular
- Trafik ışığı ve tepe lambası
- Optik sensör ve bariyerler
- 2. Terazi platformu (BX66)
- IP Kamera, hassas terazi (BX66)



Güçlü Veri Yönetimi

- USB belleğe veri aktarımı
- PC'ye Offline dosya transferi
- Web Service ile SQL sunucuya doğrudan veri aktarımı
- Bağlantılar: Eth. TCP/IP, 2xRS232C, 2xUSB, Dijital I/O, Paralel printer



BX65 ve BX66 tartım terminalleri, endüstriyel tartım uygulamaları ve çözümleri için tasarlanmış, 7" (BX65) ve 10.1" (BX66) renkli dokunmatik ekranlı cihazlardır. Standart olarak paslanmaz çelik, IP30 koruma sınıfında olmakla birlikte, IP67 koruma sınıfında 7" ekranlı versiyon mevcuttur.

Standart uygulama yazılımları; Etiketleme ve veri toplama, Kamyon kantarı, Süt alım tartım merkezi, Net ağırlık izleme ve istatistiksel kalite kontrol (SQC) yanında müşteriye özel yazılımlar için BX65/BX66 Terminaller kolaylıkla programlanabilirler. Uygulamaya bağlı olarak, 2. Terazi platformu, Hassas terazi ile Barkod ve RFID okuyucular, Etiket ve Rapor yazıcılar, Trafik ışığı, Tepe sinyal lambası, Pozisyon sensörü, PC klavye ve fare, IP Kamera gibi ekipmanlar doğrudan bağlanabilir.

BX65/BX66 Terminaller ile tartım kayıtlarının transferi için; USB belleğe Excel dosyası, Baykon Data Editör PC yazılımı ile istendiğinde bir PC'ye Excel dosyası olarak, Web Service opsiyonu ile doğrudan SQL sunucuya veri aktarımı gibi güçlü veri yönetimi seçenekleri sunar.

Teknik Özellikler

Model	BX65	BX66
Hassasiyet sınıfı ve AB tip onayı	OIML sınıf III, tek bölgesi, çok bölgesi veya çok bölümlü, 10000 d'ye kadar.	
Ekran	Aktif TFT 7" renkli, dokunmatik LCD	Aktif TFT 10.1" renkli, dokunmatik LCD
Ekran çözünürlüğü	500 000'e kadar	
A/D çevirici	24 bit Delta-Sigma ADC,	
Minimum giriş hassasiyeti	0,4 µV/e (Yasal metroloji), 0,1 µV/d (Endüstriyel)	
Analog giriş aralığı	-5 mV ile +19 mV arası	
Dâhili çözünürlük	16 000 000'e kadar	
Klavye	Dokunmatik klavye ve tuşlar (dara, sil, sıfırlama, çıktı alma ve fonksiyonlar)	
Durum uyarıları	Brüt, net, hareket, sıfırlama, birim	
Çevirme Hızı	1600 çevrim/sn'ye kadar.	
İşletim Sistemi	Windows CE	
Kalibrasyon	Test ağırlığı ile kalibrasyon, eCAL, test ağırlığı kullanmadan elektronik kalibrasyon, Sıfır ayarı, Kazanç ayarı, Katsayı girişi	
Dijital filtre	5 kademeli, ayarlanabilen adaptif filtre.	
Terazi fonksiyonları	Dara alma, sıfırlama, otomatik sıfır takibi, hareketi algılama, açılışa otomatik sıfırlama, otomatik dara alma, silme, çıktı alma	
Standart uygulama yazılımları	Basit tartım (BX65 - Basic) Kamyon kantarı (BX65-Truck) Etiketleme ve veri toplama (BX65-Label) Süt alım merkezi (BX65-Milk) İstatistiksel Kalite Kontrol (BX65-SCQ) İsteğe uygun yazılım çözümleri (BX65-Custom)	
Dil seçeneği	İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Arapça, Rusça, İbranice, Türkçe	
Arayüzler	2 x USB, 2 x RS232C, Paralel çıkış, Ethernet TCP/IP (10 / 100)	
Dijital I/O (Opsiyonel)	4 dijital giriş / 4 çıkış	
Yük hücresi besleme gerilimi	5 VDC, maks. 125 mA	
Yük hücresi sayısı	8 adede kadar 350 Ω veya 24 adede kadar 1150 Ω yük hücresi (min. 43 Ω)	
Yük hücresi bağlantısı	4 veya 6 damarlı kablo bağlantısı. 6 damarlı kablo için kablo boyu 1000 m/mm ²	
Çalışma sıcaklığı	-15°C ~ +55°C (Operasyonel), -10°C ~ +40°C (Yasal metroloji)	
Nem	Maksimum bağıl nem % 90 (yoğuşmasız), yasal metroloji için maksimum %80	
Kutu ve koruma sınıfı	Masa ve duvara tipi, paslanmaz çelik, IP30 ve IP67	Masa tipi, paslanmaz çelik, IP30
Besleme	90 - 240 V AC, 50 / 60 Hz ve 11-28VDC	

Ebatlar (mm)

